

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wymagania ZWiK Spółka z o.o. jakie winny spełniać rękawice ochronne oraz odzież robocza i ochronną przeznaczona dla pracowników.

ZADANIE NR 1

Pozycja nr 1

RĘKAWICE ZWYKŁE WZMOCNIONE – do wszelkiego rodzaju prac na wszystkich stanowiskach,

- 1) Pięciopalcowe,
- 2) Wykonane z drelichu, z dwoiny skóry bydlęcej,
- 3) Na części chwytnej dodatkowe wzmocnienia (kciuk i palec wskazujący)
- 4) Dające giętkość oraz swobodę ruchu palców,
- 5) Zakończone usztywnionym mankietem obszytym tasiemką lub zabezpieczony w inny sposób chroniący przed rozerwaniem
- 6) Ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 4,2,2,3 zgodnie z normą PN-EN 388

Pozycja nr 2

RĘKAWICE DZIANE BAWELNA/POLIESTER POWLEKANE NATURALNYM LATEKSEM ZE ŚCIĄGACZEM

- 1) Nazwa: VE730 – VE730OR
- 2) Producent: DELTA PLUS

Pozycja nr 3

RĘKAWICE ZWYKŁE OCIEPLANE – do wszelkiego rodzaju prac w okresie zimowym na wszystkich stanowiskach

- 1) Pięciopalcowe,
- 2) Wykonane z drelichu i skóry licowej bydlęcej,
- 3) Zakończone mankietem obszytym tasiemką lub zabezpieczone w inny sposób chroniący przed rozerwaniem,
- 4) Ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 3,1,2,2 zgodnie z normą PN-EN 388,
- 5) Chroniące przed zimnem zgodnie z normą PN-EN 511,

Pozycja nr 4

RĘKAWICE BAWELNIANE POWLEKANE NITRYLEM ZE ŚCIĄGACZEM – do prac z elementami drobnymi w środowisku mokrym

- 1) Pięciopalcowe,
- 2) Zapewniające szczelność na wodę w obrębie dłoni oraz palców
- 3) Sięgające poza nadgarstek zakończone w nadgarstku elastycznym bawełnianym ściągaczem uniemożliwiającym dostanie się zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy,
- 4) Dające giętkość i dobrą chwytność, antypoślizgowe, do manipulacji przedmiotami śliskimi,
- 5) Ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 4,1,1,1 zgodnie z normą PN-EN 388

Pozycja nr 5

RĘKAWICE BAWELNIANE POWLEKANE NITRYLEM Z USZTYWNIANYM DRELICHOWYM MANKIETEM – do prac w środowisku mokrym na sieciach i obiektach wodociągowych,

- 1) Nazwa: NI 175
- 2) Producent: DELTA PLUS

Pozycja nr 6

RĘKAWICE GOSPODARCZE

- 1) Pięciopalcowe,
- 2) Długość min. 30 cm,
- 3) Ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 1,X,1,0 zgodnie z normą PN-EN 388,
- 4) Wewnątrz flokowane (flok bawełniany),
- 5) Dająca dobrą chwytność, do manipulacji przedmiotami śliskimi,
- 6) Szczelne na wodę,
- 7) Chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami zgodnie z normą PN-EN 374-2,

Pozycja nr 7

RĘKAWICE LATEKSOWE DŁUGIE – DO PRAC W RÓŻNYCH WARUNKACH W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY PRACY ZE ŚCIEKAMI np.: oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków

- 1) Nazwa: LA 600
- 2) Producent: DELTA PLUS

Pozycja nr 8

RĘKAWICE CIENKIE, LATEKSOWE JEDNORAZOWE

- 1) Pięciopalcowe,
- 2) Pudrowane,
- 3) Dające giętkość i dobrą chwytność,
- 4) Chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami zgodnie z normą PN-EN 374-2,
- 5) Pakowane po 100 szt.

Pozycja nr 9

RĘKAWICE PRZEZNACZONE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI DELIKATNYCH I PRECYZYJNYCH np. montaż, składanie

- 1) Pięciopalcowe
- 2) Ograniczająca ryzyko mechaniczne na poziomie min.3,1,3,1 zgodnie z normą PN-EN 388,
- 3) Posiadające anatomiczny kształt i ściśle przylegające do dłoni, sięgające poza nadgarstek zakończone ściągaczem
- 4) Dające giętkość oraz dobre poczucie dotyku i dobrą chwytność

Pozycja nr 10

REKAWICE ANTYWIBRACYJNE DO OBSŁUGI NARZEDZI UDAROWYCH

- 1) Pięciopalcowe
- 2) Wykonane ze skóry licowej bydlęcej z wkładem antywibracyjnym,
- 3) Ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min.1,1,1,1 zgodnie z normą PN-EN 388,

4) Dobrą chwytność, antypoślizgowe,

ZADANIE NR 2

Pozycja nr 1

KOSZULKA BAWELNIANA MĘSKA

Koszulka wykonana z bawełny 100% czesanej o gramaturze min. 170g/m². Koszulka z krótkim rękawem, krój klasyczny, bez szwów bocznych, podwójne podszycia łączeń. Kolor pomarańczowy z przodu koszulki na lewej piersi napis w dwóch wierszach „ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie” w kolorze czarnym wielkości 1,5 cm, z tyłu koszulki na plecach u góry napis w dwóch wierszach „ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie” w kolorze czarnym wielkości 30 cm x 11 cm. Koszulka nie barwiąca i nie tracąca koloru. Posiadająca wszytą metkę rozmiarową. Rozmiar od S do XXXL.

Pozycja nr 2

KOSZULA FLANELOWA MĘSKA

Koszula flanelowa wykonana z flaneli o gramaturze min. 178 g/m². Koszula zapinana na guziki z długim rękawem, kołnierz usztywniany, rękawy zakończone mankietem zapinającym na guziki, z tyłu koszuli karczek. Kolorystyka koszuli szachownica czarna z kolorem np: zielonym, niebieskim, czerwonym. Koszula podszyta od dołu, posiadająca wszytą metkę rozmiarową. Możliwość prania w temperaturze 40°C. Kraj pochodzenia gotowego wyrobu Polska. Koszula będzie zamawiana w różnych rozmiarach.

Pozycja nr 3

KALESONY ZIMOWE BAWELNIANE

Kalesony wykonane z wysokiej jakości bawełny 100%, w ciemnych kolorach, ocieplane, posiadające rozporek, w pasie gumka, nogawki zakończone ściągaczem, posiadające wszytą metkę rozmiarową. Kalesony będą zamawiane w różnych rozmiarach.

ZADANIE NR 3

Pozycja nr 1

FARTUCH MĘSKI

Fartuch wzór męski w ciemnym kolorze (np. granatowym) wykonany z wysokiej jakości materiału 35% bawełna, 65% poliestr o gramaturze min. 210 g/m². Fartuch zapinany na guziki lub napy, wykończony kołnierzykiem, rękawy proste, długość fartucha do kolan. Fartuch wyposażony w jedną kieszeń górną po lewej stronie, w dwie kieszenie dolne naszywane oraz jedną kieszeń na prawej piersi na telefon komórkowy kryty patką zapinaną na rzep lub napę. Nad lewą kieszonką lub na kieszonce fartucha należy umieścić napis w dwóch wierszach „ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie” w kolorze białym wysokości 1,5 cm. Fartuch musi posiadać wszytą metkę rozmiarową. Fartuch rozmiarowany w sposób typowy: wzrost i obwód klatki piersiowej.

Pozycja nr 2

FARTUCH STYLONOWY DAMSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM

Fartuch prosty, damski, z krótkim rękawem lub bez rękawów, rękawy powinny być obszyte tasiemką lub w inny sposób chroniący przed rozerwaniem i strzępieniem się materiału. Fartuch w różnych kolorach. Fartuch zapinany na guziki posiadający dwie kieszenie na dole. Rozmiarowany w sposób typowy wzrost i obwód klatki piersiowej. Fartuch musi posiadać wszytą metkę rozmiarową. Fartuch będzie zamawiany w różnych rozmiarach.

ZADANIE NR 4

Pozycja nr 1

KURTKA PRZECIWDZESZCZOWA NYLONOWA W KOLORZE ŻÓŁTYM

Kurtka wykonana z materiału poliester powleczoney nylonem. Kurtka nieprzemakalna posiadająca wodoszczelne szwy, zapinana na zamek błyskawiczny, kaptur chowany w kołnierzu, kołnierz zapinany na zamek, kaptur ściągany w części twarzowej sznurkiem. Mankiet kurtki ściągany gumką lub posiadający napy umożliwiające regulację rękawa. Kurtka wyposażona w dwie kieszenie kryte plisą, dół kurtki ściągany sznurkiem. Pod rękawami kurtki otwory wentylacyjne. Kurtka w kolorze żółtym. Na prawej piersi ma być umieszczony w dwóch wierszach napis „ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie” w kolorze czarnym wysokości 1,5 cm. Kurtka musi posiadać wszytą metkę rozmiarową. Kurtka pakowana w elastyczny woreczek (torebkę) zapinany na zamek. Kurtka musi być wykonana zgodnie z normą PN-EN 340 i musi być oznaczona znakiem CE. Kurtka będzie zamawiana w różnych rozmiarach.

Pozycja nr 2

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA Z TKANINY ODBŁASKOWEJ

Kamizelka przeznaczona jest do prac wymagających widoczności pracownika w każdych warunkach oświetlenia dziennego, w ciemności oraz w świetle reflektorów. Kamizelka wykonana z tkaniny odblaskowej (poliester 100%) w kolorze żółtym. Kamizelka posiadająca dwa poziome pasy z tkaniny odblaskowej. Brzegi kamizelki obszyte lamówką. Kamizelka zapinana na rzep lub przelotki lub klamrę. Na prawej piersi musi być umieszczony w dwóch wierszach napis „ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie” w kolorze czarnym wysokości 1,5 cm. Kamizelka kategorii II. Kamizelka posiadająca wszytą metkę rozmiarową. Kamizelka musi odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-EN 471 i musi być oznaczona znakiem CE.

ZADANIE NR 5

Pozycja 1

KOMBINEZON JEDNOCZĘŚCIOWY W KOLORZE BIAŁYM Z WŁÓKNINY POLIETYLENOWEJ

Kombinezon krótkotrwałego użytku, wykonany z włókniny polietylenowej przepuszczającej powietrze, która ma chronić przed kontaktem z rozcieńczonymi nieorganicznymi chemikaliami, kwasami, zasadami, olejami, farbami i pyłami. Kombinezon z doszytym trzyczęściowym kapturem, elastyczne wykończenie otworu twarzowego. Kombinezon posiadający elastyczne ściągacze przy rękawach, nogawkach i w pasie. Kombinezon posiadający zamek błyskawiczny na całej długości chroniony zakrywającą go patką. Kombinezon posiadający klin wzmacniający w kroku. Kombinezon w kolorze białym. Kombinezon musi posiadać wszytą metkę rozmiarową. Kombinezon musi zapewnić barierę ochronną zgodnie z kategorią III odzieży ochronnej Typ 5 i 6 oraz musi być oznaczony znakiem CE. Kombinezon musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1073-2 i normie PN-EN 1149-1. Kombinezon będzie zamawiany w różnych rozmiarach.

ZADANIE NR 6

Pozycja nr 1

KOMBINEZON JEDNOCZĘŚCIOWY WODOOCHRONNY

Kombinezon wodoszczelny wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu o gramaturze 240 – 350 g/m². Kombinezon posiadający plastikowy zamek na całej długości kryty plisą, rękawy i nogawki ściągane gumką, kaptur regulowany za pomocą sznurka, szwy zgrzewane. Kombinezon w kolorze żółtym. Kombinezon musi posiadać wszytą metkę rozmiarową. Kombinezon musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 340, a także musi być oznaczony znakiem CE. Kombinezon będzie zamawiany w różnych rozmiarach.

Pozycja 2

FARTUCH PRZEDNI KWAŚŁUGOOCHRONNY

Fartuch wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej obustronnie polichlorkiem winylu. Fartuch posiadający właściwości ochronne. Fartuch przeznaczony jest dla pracowników narażonych na kontakt ze stężonymi kwasami i zasadami oraz roztworami soli. Fartuch w kolorze czarnym, fartuch musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 340 i normie PN-EN 14605. Fartuch w rozmiarze: wzrost 160 – 164, wzrost 170 -176

Wzór napisu nanoszonego na odzież roboczą i ochronną ujętą w zadaniu nr 2 w pozycji 1, zadaniu nr 3 w pozycji 1 i zadaniu nr 4 w pozycji 1 i 2. :

ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie