

Dzień dobry,

Pytanie dotyczy zał. Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

13) Serwer typu blade:

Sieć LAN	minimum dwa interfejsy sieciowe LAN 10Gb Ethernet. Serwer musi posiadać interfejsy LAN w liczbie pozwalającej na podłączenie interfejsów do wszystkich przełączników LAN znajdujących się w obudowie serwerowej typu blade, wszystkie interfejsy sieciowe LAN w serwerze muszą być podłączone do przełączników LAN znajdujących się w obudowie serwerowej typu blade
Sieć FC	minimum dwa interfejsy sieciowe SAN 16Gb Fibre Channel. Serwer musi posiadać interfejsy SAN w liczbie pozwalającej na podłączenie interfejsów do wszystkich przełączników SAN znajdujących się w obudowie serwerowej typu blade, wszystkie interfejsy sieciowe SAN w serwerze muszą być podłączone do przełączników SAN znajdujących się w obudowie serwerowej typu blade.

W związku z powyższymi wymaganiami uprzejmie proszę o podanie konfiguracji użytkowanej przez Zamawiającego klatki c3000, w szczególności urządzeń zainstalowanych w Interconnect Bay 1-4 (p/n i ewentualnie nazwa).

Odpowiedź:

Zamawiający w klatce blade C3000 posiada poniższe urządzenia:

Bay 1:

GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch

Part number: 438030-B21

Bay 2:

GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch

Part number: 438030-B21

Bay 3:

HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class

Part number: AJ820A

Bay 4:

HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class

Part number: AJ820A