

ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wymagania ZWiK Spółka z o.o. jakie winny spełniać rękawice robocze i ochronne, odzież robocza i ochronna oraz obuwie robocze i ochronne przeznaczone dla pracowników ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie.

Wszystkie wymienione poniżej rękawice robocze i ochronne, odzież robocza i ochronna oraz obuwie robocze i ochronne przeznaczone dla pracowników ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie muszą być zgodne z przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG z późniejszymi zmianami - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz muszą spełniać zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259 poz. 2173 z późniejszymi zmianami).

CZĘŚĆ NR 1

Pozycja nr 1

Rękawice robocze z usztywnianym mankietem.

1. Rękawica oznaczona znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy EN-EM 420,
2. Rękawice ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 3,1,3,3 zgodnie z normą PN-EN 388,
3. Rękawice będą zamawiane w różnych rozmiarach w zależności od zaoferowanego modelu rękawicy,
4. **Nazwa/model rękawicy: NEPAL PREMIUM lub RS TURR PREMIUM lub NITRAS 1403B/APOLLO,**
5. **Producent/Dystrybutor: Rodod S.A. lub Tegro lub Alfa i Omega Spółka z o.o.**
6. Ilości: 400 par.

Pozycja nr 2

Rękawice w całości oblane po stronie chwytnej i po stronie grzbietowej z usztywnianym mankietem.

1. Rękawica oznaczona znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy EN-EM 420,
2. Rękawice ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 4,1,2,1 zgodnie z normą PN-EN 388,
3. Rękawice będą zamawiane w różnych rozmiarach w zależności od zaoferowanego modelu rękawicy,
4. **Nazwa/model rękawicy: OPALMAR 800 lub NITRAS 03440 lub A302,**
5. **Producent/Dystrybutor: Marel Plus lub Alfa i Omega Spółka z o.o. lub Portwest,**
6. Ilości: 2500 par.

Pozycja nr 3

Rękawice dziane "ocieplane" oblane w całości po stronie chwytnej i do połowy strony grzbietowej.

1. Rękawica oznaczona znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy EN-EM 420,
2. Rękawice ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 3,1,2,1 zgodnie z normą PN-EN 388,
3. Rękawice chroniące przed zimnem na poziomie min. X,2X zgodnie z normą PN-EN 511,

4. Rękawice będą zamawiane w różnych rozmiarach w zależności od zaoferowanego modelu rękawicy,
5. **Nazwa/model rękawicy: HERCULE VV750 lub NITRAS 1606WV lub THERMAL A146**
6. **Producent/Dystrybutor: Delta Plus lub Alfa i Omega Spółka z o.o. lub Portwest,**
7. Ilości: 400 par.

Pozycja nr 4

Rękawice "ocieplane" w całości oblane po stronie chwytnej i po stronie grzbietowej.

1. Rękawica oznaczona znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy EN-EM 420,
2. Rękawice ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 2,2,4,2 zgodnie z normą PN-EN 388,
3. Rękawice chroniące przed zimnem na poziomie min. X,2X zgodnie z normą PN-EN 511,
4. Rękawice będą zamawiane w różnych rozmiarach w zależności od zaoferowanego modelu rękawicy,
5. **Nazwa/model rękawicy: NITRAS 3560W lub THERMAL AP02,**
6. **Producent/Dystrybutor: Alfa i Omega Spółka z o.o. lub Portwest,**
7. Ilości: 200 par.

Pozycja nr 5

Rękawice dziane w całości oblane po stronie chwytnej i z oblanymi końcówkami palców po stronie grzbietowej.

1. Rękawica oznaczona znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy EN-EM 420,
2. Rękawice ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 2,1,4,2 zgodnie z normą PN-EN 388,
3. Rękawice będą zamawiane w różnych rozmiarach w zależności od zaoferowanego modelu rękawicy,
4. **Nazwa/model rękawicy: PK250O lub NITRAS 1603/GRIP lub VE730OR lub A100,**
5. **Producent/Dystrybutor: Polrok lub Alfa i Omega Spółka z o.o. lub Delta Plus lub Portwest,**
6. Ilości: 2500 par.

Pozycja nr 6

Rękawice oblane w całości po stronie chwytnej i do połowy strony grzbietowej.

1. Rękawica oznaczona znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy EN-EM 420,
2. Rękawice ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 4,1,2,2 lub na poziomie 2,1,2,1A zgodnie z normą PN-EN 388,
3. Rozmiar: 7 – 11,
4. **Nazwa/model rękawicy: OIL CATCH 07288,**
5. **Producent: Industrial Starter,**
6. Ilości: 3000 par.

Pozycja nr 7

Rękawice w całości oblane po stronie chwytnej i po stronie grzbietowej.

1. Rękawica oznaczona znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy EN-EM 420,
2. Rękawice ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 4,1,2,1 zgodnie z normą PN-EN 388,

3. Rozmiar: 7 - 11,
4. **Nazwa: NITRAS 3550/OIL GRIP,**
5. **Dystrybutor: Alfa i Omega Spółka z o.o.**
6. Ilości: 2000 par.

Pozycja nr 8

Rękawice w całości oblane po stronie chwytnej i po stronie grzbietowej.

1. Rękawica oznaczona znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy EN-EM 420,
2. Rękawice ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 2,1,4,1 zgodnie z normą PN-EN 388,
3. Rozmiar: 7 – 11,
4. **Nazwa: NITRAS 3560/SOFT GRIP,**
5. **Dystrybutor: Alfa i Omega Spółka z o.o.**
6. Ilości: 500 par.

Pozycja nr 9

Rękawice przeznaczone do wykonywania czynności delikatnych i precyzyjnych.

1. Rękawica oznaczona znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy EN-EM 420,
2. Rękawice ograniczające ryzyko mechaniczne na poziomie min. 3,1,3,1 zgodnie z normą PN-EN 388,
3. Rękawice będą zamawiane w różnych rozmiarach w zależności od zaoferowanego modelu rękawicy,
4. **Nazwa: DROP BLACK 100 lub EXAKT SCHMIDT lub NITRAS 6215,**
5. **Producent/Dystrybutor: Robod S.A. lub Kegel-Błazusiak lub Alfa i Omega Spółka z o.o.**
6. Ilości: 500 par.

CZEŚĆ NR 2

Pozycja nr 1

Jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe rękawice diagnostyczne.

1. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe,
2. Rękawice uniwersalne pasujące na lewą jak i na prawą rękę,
3. Rękawica pakowane po 100 szt.,
4. AQL min. 1.0,
5. Rękawice zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I,
6. Rękawice wykonane zgodnie z następującymi normami: PN-EN 455-1, PN-EN 455 – 2, PN –EN 455-3, PN – EN 455-4, PN-EN ISO 15223-1, PN-EN 1041,
7. Rękawice zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej klasy III,
8. Rękawice wykonane zgodnie z następującymi normami: PN-EN ISO 374-1, PN-EN 374-4, PN-EN ISO 374-5,
9. Rękawice pakowane w papierowe pudełko/kartonik u góry posiadające otwór na wyciąganie rękawiczek bez konieczności otwierania pudełka/kartonika po bokach. Na pudełku muszą być umieszczone fabrycznie następujące informacje: nazwa rękawicy, znak CE, AQL, wyszczególnione wszystkie normy, rozmiar, producent, data produkcji oraz data ważności,
10. Rękawice w dniu dostawy do zamawiającego muszą posiadać datę ważności nie krótszą niż 12 miesięcy,
11. Rozmiary: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10),
12. **Nazwa: NITRYLEX CLASSIC**
13. **Producent: Mercator Medical S.A.**

14. Ilość: 350 opakowań.

CZEŚĆ NR 3

Pozycja nr 1

Koszulka bawełniana męska tzw. t - shirt.

1. Koszulka wykonana w 100% z bawełny np. zesanej, ring-spun o gramaturze podstawowej min. 185 g/m²,
2. Koszulka w kolorze pomarańczowym,
3. Koszulka z krótkim rękawem, krój klasyczny, bez szwów bocznych, zalecane podwójne podszycia łącheń, taśma wzmacniająca,
4. Rękawy i dół koszulki wykończone obszyciem chroniącym przed strzępieniem się materiału,
5. Z przodu koszulki na lewej piersi ma być umieszczony napis ZWiK Szczecin w kolorze czarnym (wysokość dużych liter ok. 1,5 cm, wysokość małych liter ok.1cm), z tyłu koszulki na plecach u góry ma być umieszczony w dwóch wierszach napis ZWiK Szczecin w kolorze czarnym (napis ma mieścić się w szablonie o wymiarach 30 cm x 10 cm),
6. Koszulka posiadająca wszytą metkę rozmiarową wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi (sposób prania, prasowania itp.),
7. Koszulka w rozmiarach: od S do XXL,
8. Wymagany dokument który należy złożyć wraz z ofertą: karta katalogowa/techniczna lub inny dokument w którym winny znaleźć się następujące informacje: nazwa i producent koszulki, materiał i gramatura koszulki, opis koszulki.
9. Ilość: 600 szt.

Pozycja nr 2

Koszula flanelowa

1. Koszula wykonana z flaneli (o składzie:100% bawełny) o gramaturze podstawowej min. 178 g/m²,
2. Kolorystyka koszuli szachownica czarna z kolorem np.: zielonym, niebieskim, czerwonym,
3. Koszula z długim rękawem z przodu zapinana na guziki,
4. Rękawy koszuli zakończone mankietem zapinanym na guziki,
5. Na lewej piersi koszuli naszyta kieszeń,
6. Koszula podszyta od dołu,
7. Koszula posiadająca wszytą metkę rozmiarową wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi (sposób prania, prasowania itp.),
8. Koszule będą zamawiane w różnych rozmiarach uwzględniających wzrost i numer kołnierzyka (wzrost/kołnierzyk),
9. Wymagany dokument który należy złożyć wraz z ofertą: karta katalogowa/techniczna lub inny dokument w którym winny znaleźć się następujące informacje: nazwa i producent koszuli flanelowej, materiał i gramatura koszuli flanelowej, opis koszuli flanelowej.
10. Ilość: 700 szt.

Pozycja nr 3

Kalesony bawełniane męskie.

1. Kalesony wykonane w 100% z bawełny,
2. Zalecane kalesony które od wewnętrznej strony "ocieplane" są meszkiem,
3. Kalesony w ciemnym kolorze np. ciemno szarym, niebieskim, **nie białym**,
4. Kalesony posiadające rozporek,
5. Kalesony posiadające w pasie gumkę,
6. Nogawki zakończone ściągaczem,
7. Kalesony posiadające wszytą metkę rozmiarową wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi (sposób prania, prasowania itp.),

8. Kalesony w rozmiarach: do M do XXXL,
9. Wymagany dokument który należy złożyć wraz z ofertą: karta katalogowa/techniczna lub inny dokument w którym winny znaleźć się następujące informacje: nazwa i producent koleson, materiał i gramatura kaleson, opis kaleson.
10. Ilość: 350 szt.

CZEŚĆ NR 4.

Pozycja nr 1

Kurtka wodoochronna ostrzegawcza.

1. Kurtka w kolorze pomarańczowo fluorescencyjnym i niebieskim,
2. Z tyłu kurtki na plecach u góry ma być umieszczony w dwóch wierszach napis ZWiK Szczecin w kolorze czarnym (napis ma mieścić się w szablonie 30 cm x 10 cm),
3. Kurtka wykonana zgodnie z następującymi normami: PN-EN 343, PN-EN ISO 13688 i PN-EN ISO 20471,
4. Kurtka oznaczona znakiem CE,
5. Kurtka posiadająca wszytą metkę rozmiarową,
6. Kurtka w rozmiarach: 48 – 60,
7. **Nazwa/model kurtki: Medel 400R**
8. **Producent: AJ Group Spółka z o.o.**
9. Ilość: 50 szt.

Pozycja nr 2

Kurtka przeciwdeszczowa.

1. Nieprzemakalna kurtka w kolorze żółtym,
2. Kurtka wykonana np. z: poliestru powleczonego PCV lub 100% nylonu lub innej wodoodpornej tkaniny,
3. Kurtka zapinana na zamek dodatkowo zamek może być przykryty listwą zapinaną na napy,
4. Kurtka posiadająca kaptur, kaptur w części twarzowej ściągany sznurkiem zakończony troczkami, kaptur może być "przyszyty na stałe" lub kaptur może być chowany w kołnierz kurtki. W takim przypadku po schowaniu kaptura w kołnierz, kołnierz zapinany na zamek lub rzep,
5. Rękawy kurtki zakończone ściągaczem lub rękawy posiadające napy umożliwiające regulację rękawa,
6. Kurtka z wyposażona z przodu w kieszenie kryte patkami zabezpieczającymi dostanie się wody i zanieczyszczeń do wnętrza kieszeni lub kurtka posiadająca kieszenie wewnątrz,
7. Dół kurtki ściągany sznurkiem, sznurek zakończony troczkami,
8. Zaleca się aby kurtka pod rękawami (pachami) posiadała otwory (oczka) wentylacyjne oraz zaleca się aby kurtka posiadała na plecach system wentylacji,
9. Z przodu kurtki na prawej piersi ma być umieszczony napis ZWiK Szczecin w kolorze czarnym (wysokość dużych liter ok. 1,5 cm, wysokość małych liter ok. 1 cm),
10. Kurtka oznaczona znakiem CE,
11. Kurtka wykonana zgodnie z normą: PN-EN 343,
12. Kurtka posiadająca wszytą metkę rozmiarową,
13. Kurtka w rozmiarach: M – XXXL,
14. Wymagany dokument który należy złożyć wraz z ofertą: karta katalogowa/techniczna lub inny dokument w którym winny znaleźć się następujące informacje: nazwa i producent kurtki przeciwdeszczowej, materiał z jakiego kurtka przeciwdeszczowa została wykonana oraz opis kurtki przeciwdeszczowej.
15. Ilość: 50 szt.

Pozycja nr 3

Kamizelka ostrzegawcza z tkaniny odblaskowej.

1. Kamizelka przeznaczona będzie do prac wymagających widoczności pracownika w każdych warunkach oświetlenia dziennego, w ciemności oraz świetle reflektorów,
2. Kamizelka wykonana z tkaniny odblaskowej np. poliester 100%, w kolorze żółtym,
3. Kamizelka posiadająca na całym obwodzie dwa poziome pasy taśmy odblaskowej,
4. Kamizelka z przodu zapinana na rzep,
5. Brzegi kamizelki oraz podkrój pach wykończone lamówką,
6. Z przodu na kamizelce na prawej piersi ma być umieszczony napis ZWiK Szczecin w kolorze czarnym (wysokość dużych liter ok. 1,5 cm, wysokość małych liter ok. 1 cm),
7. Kamizelka kategorii II,
8. Kamizelka oznaczona znakiem CE,
9. Kamizelka wykonana zgodnie z normą: PN-EN ISO 20471,
10. Kamizelka posiadająca wszytą metkę. Na metce muszą znaleźć się następujące informacje: rozmiar, norma PN-EN ISO 20471 oraz znak CE,
11. Kamizelka w rozmiarach: M – XXXL,
12. Wymagany dokument który należy złożyć wraz z ofertą: karta katalogowa/techniczna lub inny dokument w którym winny znaleźć się następujące informacje: nazwa i producent kamizelki ostrzegawczej, materiał z jakiego kamizelka ostrzegawcza została wykonana oraz opis kamizelki ostrzegawczej.
13. Ilość: 150 szt.

CZEŚĆ NR 5

Pozycja 1

Kombinezon jednoczęściowy.

1. Kombinezon krótkotrwałego użytku **w kolorze białym,**
2. Kombinezon z kapturem, elastycznym ściągaczem w pasie, zapinany na błyskawiczny zamek,
3. Kombinezon oznaczony znakiem CE,
4. Kombinezon zaklasyfikowany jako środek ochrony indywidualnej kategorii III i wykonany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13982 (typ 5), normy PN- EN 13034 (typ 6), normy PN-EN 1073-2 oraz normy PN- EN 1149,
5. Kombinezon w rozmiarach: od M do XXXL
6. **Nazwa/model kombinezonu: MICROMAX NS lub TYVEK CLASSIC XPERT/CHF5 lub TYVEK 500 XPERT**
7. **Producent: LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD, DUPONT**
8. Ilość: 1500 szt.

CZEŚĆ NR 6.

Pozycja nr 1

Obuwie męskie bezpieczne do kolan wodoodporne z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową:

1. Obuwie przeznaczone do wykonywania prac na otwartej przestrzeni w warunkach występowania zagrożenia urazami mechanicznymi stopy oraz w warunkach wody i wilgoci,
2. Obuwie oznaczone znakiem CE oraz wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20345,
3. Obuwie w pełni wodoodporne wykonane z materiału nieprzepuszczającego wody np. z PCV, lub PVC lub PVC i nitrylu lub poliuretanu lub innego materiału nieprzepuszczającego wody,
4. Obuwie posiadające metalowy lub kompozytowy podnosek oraz metalową lub kompozytową wkładkę antyprzebiciową,

5. Wewnątrz obuwie posiadające podszewkę wykonaną z tkaniny bawełniano – poliestrowej, dzianiny poliestrowej, dzianiny syntetycznej lub innej dzianiny obuwniczej,
6. Obuwie posiadające podeszwę odporną na oleje, benzyny i inne rozpuszczalniki organiczne,
7. Obuwie posiadające antypoślizgową podeszwę z protektorem zabezpieczającym przed poślizgiem. – SRC,
8. Obuwie posiadające absorpcję energii w części piętowej,
9. Zalecane obuwie antystatyczne,
10. Obuwie dostarczane do zamawiającego w dniu dostawy musi posiadać datę produkcji nie wcześniejszą niż 2018 rok;
- 11. Obuwie posiadające wymagania dla kategorii S5 SRC**
12. Wymagany dokument który należy złożyć wraz z ofertą: karta katalogowa/techniczna lub inny dokument w którym winny znaleźć się następujące informacje: nazwa i producent obuwia, materiał z jakiego obuwie zostało wykonane, opis obuwia oraz norma zgodnie z którą obuwie zostało wykonane.
13. Rozmiary: 39-47
14. Ilości: 110 par.

Pozycja nr 2

Obuwie ocieplane męskie bezpieczne do kolan wodoodporne z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową:

1. Obuwie przeznaczone do wykonywania prac zimą na otwartej przestrzeni w warunkach występowania zagrożenia urazami mechanicznymi stopy oraz w warunkach wody i wilgoci,
2. Obuwie oznaczone znakiem CE oraz wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20345,
3. Obuwie w ciemnym kolorze,
4. Obuwie w pełni wodoodporne, wykonane np. z PCV, lub PVC lub PVC i nitrylu lub poliuretanu lub innego materiału nieprzepuszczającego wody,
5. Obuwie posiadające metalowy lub kompozytowy podnosek oraz metalową lub kompozytową wkładkę antyprzebiciową,
6. Wewnątrz obuwie posiadające podszewkę wykonaną z futerka obuwniczego np. poliestrowego na stałe przymocowanego do obuwia,
7. Obuwie posiadające podeszwę odporną na oleje, benzyny i inne rozpuszczalniki organiczne,
8. Obuwie posiadające podeszwę izolującą od zimna - CI,
9. Obuwie posiadająca antypoślizgową podeszwę, z protektorem zabezpieczającym przed poślizgiem – SRC,
10. Obuwie posiadające u góry po bokach cholewy „uchwyty” ułatwiające zakładanie i ściąganie obuwia,
11. Obuwie posiadające absorpcję energii w części piętowej,
12. Zalecane obuwie antystatyczne,
13. Obuwie dostarczane do zamawiającego w dniu dostawy musi posiadać datę produkcji nie wcześniejszą niż 2018 rok,
- 14. Obuwie spełniające wymagania dla kategorii S5 CI SRC,**
15. Wymagany dokument który należy złożyć wraz z ofertą: karta katalogowa/techniczna lub inny dokument w którym winny znaleźć się następujące informacje: nazwa i producent obuwia, materiał z jakiego obuwie zostało wykonane, opis obuwia oraz norma zgodnie z którą obuwie zostało wykonane.
16. Rozmiary: 39 – 47
17. Ilość: 100 par.

Pozycja nr 3

Spodniobuty męskie:

1. Spodniobuty przeznaczony dla pracowników kanalizacji oraz sieci wodociągowej jako ochrona przed wodą i różnego rodzaju zanieczyszczeniami,
2. Spodniobuty wykonane z jednej części – buty (kalosze) połączone na trwałe ze spodniami,
3. Spodniobuty (kalosze) oznaczone znakiem CE oraz wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20345,
4. Spodniobuty wykonane np. z poliestru i PVC lub innego wodoodpornego materiału,
5. Szwy i łączenia poszczególnych części spodniobutów muszą być wodoszczelne,
6. Na kolanach „spodni” naszyte dodatkowy materiał chroniący je przed przetarciem i uszkodzeniem,
7. Spodniobuty wyposażone w obuwie (kalosze) z podnoskiem metalowym lub kompozytowym oraz metalową lub kompozytową wkładką antyprzebiciową,
8. Obuwie (kalosze) posiadające antypoślizgową podeszwę z protektorem zabezpieczającym przed poślizgiem – SRA lub SRC,
9. Spodniobuty wyposażone w szelki z elastycznej szerokiej gumy,
10. Spodniobuty dostarczane do zamawiającego w dniu dostawy musi posiadać datę produkcji nie wcześniejszą niż 2018 rok,
11. **Spodniobuty (kalosze) spełniające wymagania dla kategorii S5 SRA lub dla kategorii S5 SRC,**
12. Wymagany dokument który należy złożyć wraz z ofertą: karta katalogowa/techniczna lub inny dokument w którym winny znaleźć się następujące informacje: nazwa i producent spodniobutów, materiał i gramatura z jakiego spodniobuty zostały wykonane, opis spodniobutów oraz norma zgodnie z którą spodniobuty (kalosze) zostały wykonane.
13. Rozmiary: 39-47
14. Ilość: 40 par.

Pozycja 4

Obuwie wodoodporne damskie.

1. Obuwie przeznaczone do wykonywania prac na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych również zimą,
2. Obuwie w pełni wodoodporne wykonane z materiału nieprzepuszczającego wodę np. z PVC, nitylu, EVA lub innego wodoodpornego materiału,
3. Wewnątrz obuwie posiadające podszewkę wykonaną z tkaniny bawełniano – poliestrowej, dzianiny poliestrowej, dzianiny syntetycznej lub innej dzianiny obuwniczej,
4. Obuwie odporne na działanie niskich temperatur,
5. Obuwie posiadające antypoślizgową podeszwę,
6. Obuwie dostarczane do zamawiającego w dniu dostawy musi posiadać datę produkcji nie wcześniejszą niż 2018 rok,
7. Wymagany dokument który należy złożyć wraz z ofertą: karta katalogowa/techniczna lub inny dokument w którym winny znaleźć się następujące informacje: nazwa i producent obuwia, materiał z jakiego obuwie zostało wykonane, opis obuwia.
8. Obuwie w rozmiarach: 36 – 41,
9. Ilość: 35 par.

Pozycja 5

Wkład ocieplający do obuwia wodoodpornego damskiego.

1. Wkład ocieplający pasujący do obuwia wodoodpornego damskiego ujętego w części nr 6 w pozycji nr 4,
2. Wkład ocieplający wykonany np. z filcu lub innego ocieplającego materiału,

3. Wkład musi być dopasowany do obuwia na całej długości i wysokości obuwia, wkład z możliwością wywnięcia na zewnątrz obuwia,
4. Wymagany dokument który należy złożyć wraz z ofertą: karta katalogowa/techniczna lub inny dokument w którym winny znaleźć się następujące informacje: nazwa i producent obuwia, materiał z jakiego obuwie zostało wykonane, opis obuwia.
5. Obuwie w rozmiarach: 36 – 41,
6. Ilość: 35 par.

CZEŚĆ NR 7

Pozycja 1

Obuwie bezpieczne męskie trzewiki.

1. Obuwie spełniające wymagania dla kategorii S3, SRC, CI, HI,
2. Obuwie oznaczone znakiem CE,
3. Obuwie wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20345,
4. Obuwie dostarczane do zamawiającego w dniu dostawy musi posiadać datę produkcji nie wcześniejszą niż 2018 rok,
5. Obuwie w rozmiarach: 39-47
6. **Model obuwia: 705**
7. **Producent: PPO PP Strzelce Opolskie**
8. Ilość: 250 par

Pozycja 2

Obuwie bezpieczne ocieplane męskie do połowy łydki.

1. Obuwie spełniające wymagania dla kategorii S3, SRC, CI,
2. Obuwie oznaczone znakiem CE,
3. Obuwie wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20345,
4. Obuwie dostarczane do zamawiającego w dniu dostawy musi posiadać datę produkcji nie wcześniejszą niż 2018 rok.
5. Obuwie w rozmiarach: 39-47
6. **Model: 0157**
7. **Producent: PPO PP Strzelce Opolskie**
8. Ilość: 118 par

CZEŚĆ NR 8

Pozycja 1

Obuwie profilaktyczne damskie - pełne.

1. Obuwie w kolorze białym, na spodach przeciwpoślizgowych i wkładkach korkowo-gumowych z pełnym profilem ortopedycznym,
2. Obuwie oznaczone znakiem CE,
3. Obuwie wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20347,
4. Obuwie dostarczane do zamawiającego w dniu dostawy musi posiadać datę produkcji nie wcześniejszą niż 2018 rok,
5. Obuwie w rozmiarach: 36-42
6. **Model obuwia: 08A**
7. **Producent: Zakład Produkcyjny MEDIBUT**
8. Ilość: 30 par.

Pozycja 2

Obuwie profilaktyczne damskie - sandały.

1. Obuwie w kolorze białym, na spodach przeciwpoślizgowych i wkładkach korkowo-gumowych z pełnym profilem ortopedycznym,

2. Obuwie oznaczone znakiem CE,
3. Obuwie wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20347,
4. Obuwie dostarczane do zamawiającego w dniu dostawy musi posiadać datę produkcji nie wcześniejszą niż 2018 rok,
5. Obuwie w rozmiarach: 36-42
6. **Model obuwia: 06A**
7. **Producent: Zakład Produkcyjny MEDIBUT**
8. Ilość: 5 par.

Zamawiający na wyżej wymieniony asortyment wyszczególniony w częściach od 1 do 8 nie wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności typu WE wystawionych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia deklaracji tylko od wykonawców, których oferta okaże się najkorzystniejsza w ramach danej części i z którymi zamawiający podpisze umowy.

Wykonawcy z którymi zostanie zawarta umowa zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć na telefoniczne wezwanie zamawiającego stosowne deklarację na gotowy wyrób ujęty w poszczególnych częściach.

INFORMACJA ODNOŚNIE OZNAKOWANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ – LOGO ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Wzór napisu (logo) nanoszonego z przodu na odzieży roboczej i ochronnej ujętej w części nr 3 w pozycji nr 1, w części nr 4 w pozycji nr 2 i pozycji nr 3 (wysokość dużych liter ok. 1,5 cm, wysokość małych liter ok. 1 cm).

Litery w kolorze czarnym.

ZWiK Szczecin

2. Wzór napisu (logo) nanoszonego z tyłu na odzieży roboczej i ochronnej ujętej w części nr 3 w pozycji nr 1 i części nr 4 w pozycji nr 1. Napis ma mieścić się w szablonie o wymiarach 30 cm x 10 cm (długość x szerokość).

Litery w kolorze czarnym.

**ZWiK
Szczecin**