

OBIEKT: Szczecin, ul. Golisza 10, działki nr 1/5, 8/16, 8/8

ELEMENT: **Wiata przejezdna**

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ NR 1

Poz.	Ilość	Przekrój	Długość	Masa			Rodzaj stali
				Jednostkowa	1 szt.	Łączna	
-	szt.	mm	mm	kg/mb	kg	kg	-
1	2	HEB120	10350	26,70	276,3	552,7	St3SX
2	2	QFL40 (płaskownik 40x40)	10370	12,60	130,7	261,3	St3SX
3	2	BL 15 x 140	570	16,49	9,4	18,8	St3SX
4	2	BL 15 x 100	220	11,78	2,6	5,2	St3SX
52	2	BL 5 x 40	10350	1,57	16,2	32,5	St3SX
5	2	BL-Guma 50 (100)	150	0,00	0,0	0,0	-
6	2	HEB120	10000	26,7	267,0	534,0	St3SX
7	2	QFL40 (płaskownik 40x40)	10020	12,6	126,3	252,5	St3SX
3	2	BL 15 x 140	570	16,49	9,4	18,8	St3SX
4	2	BL 15 x 100	220	11,78	2,6	5,2	St3SX
52	2	BL 5 x 40	10000	1,57	15,7	31,4	St3SX
5	2	BL-Guma 50 (100)	150	0	0,0	0,0	-
8	2	RR150x100x8 (rura prostokątna)	6600	28,90	190,7	381,5	St3SX
9	4	BL 15 x 140	380	16,49	6,3	25,1	St3SX
10	8	BL 12 x 125	220	11,78	2,6	20,7	St3SX
11	4	BL 15 x 210	300	24,73	7,4	29,7	St3SX
12	4	BL 15 x 210	300	24,73	7,4	29,7	St3SX
13	8	BL 12 x 60	250	5,65	1,4	11,3	St3SX
14	8	BL 12 x 140	220	13,19	2,9	23,2	St3SX
15	8	BL 12 x 60	150	5,65	0,8	6,8	St3SX
16	8	BL 20 x 60	80	9,42	0,8	6,0	St3SX
17	4	BL 6 x 30	60	1,41	0,1	0,3	St3SX
18	6	L60x5	1840	4,57	8,4	50,5	St3SX
19	4	Rdø20 (pręt)	340	2,47	0,8	3,4	St3SX
20	4	Rdø8 (pręt)	20	0,40	0,0	0,0	St3SX
23	4	Rdø20 (pręt)	121	9,86	1,2	4,8	1.4057 nierdzewna
24	4	BL 5 x 32	60	1,26	0,1	0,3	1.4571 nierdzewna
25	8	BL 4 x 80	80	2,51	0,2	1,6	St3SX
26	16	Rdø12 (pręt)	260	0,89	0,2	3,7	St3SX
27	16	BL 10 x 50	180	3,93	0,7	11,3	St3SX
28	16	Rdø12 (pręt)	1770	0,89	1,6	25,2	St3SX
27	16	BL 10 x 50	180	3,93	0,7	11,3	St3SX
29	4	QR80x80x3,2 (rura kwadratowa)	4989	7,63	38,1	152,3	St3SX
30	8	BL 10 x 100	170	7,85	1,3	10,7	St3SX
31	20	Rdø12 (pręt)	2220	0,89	2,0	39,5	St3SX
32	18	IPE120	1880	10,40	19,6	351,9	St3SX
33	2	IPE200	3094	22,40	69,3	138,6	St3SX

34	2	BL 10 x 295	329	23,16	7,6	15,2	St3SX
35	6	BL 8 x 98	117	6,15	0,7	4,3	St3SX
36	6	IPE120	147	10,40	1,5	9,2	St3SX
37	2	BL 12 x 100	220	9,42	2,1	4,1	St3SX
38	8	L150x75x11	182	18,60	3,4	27,1	St3SX
39	2	IPE200	3160	22,40	70,8	141,6	St3SX
40	6	BL 10 x 47	183	3,69	0,7	4,1	St3SX
41	8	BL 10 x 126	160	9,89	1,6	12,7	St3SX
42	4	BL 8 x 45	90	2,83	0,3	1,0	St3SX
43	2	IPE120	239	10,40	2,5	5,0	St3SX
44	2	IPE200	3094	22,40	69,3	138,6	St3SX
34	2	BL 10 x 295	329	23,16	7,6	15,2	St3SX
35	6	BL 8 x 98	117	6,15	0,7	4,3	St3SX
36	6	IPE120	147	10,40	1,5	9,2	St3SX
37	2	BL 12 x 100	220	9,42	2,1	4,1	St3SX
38	8	L150x75x11	182	18,60	3,4	27,1	St3SX
45	2	IPE200	3160	22,40	70,8	141,6	St3SX
40	6	BL 10 x 47	183	3,69	0,7	4,1	St3SX
41	8	BL 10 x 126	160	9,89	1,6	12,7	St3SX
42	4	BL 8 x 45	90	2,83	0,3	1,0	St3SX
43	2	IPE120	239	10,40	2,5	5,0	St3SX
46	2	IPE200	3094	22,40	69,3	138,6	St3SX
34	2	BL 10 x 295	329	23,16	7,6	15,2	St3SX
35	12	BL 8 x 98	117	6,15	0,7	8,6	St3SX
37	2	BL 12 x 100	220	9,42	2,1	4,1	St3SX
38	12	L150x75x11	182	18,60	3,4	40,6	St3SX
47	2	IPE200	3160	22,40	70,8	141,6	St3SX
40	8	BL 10 x 47	183	3,69	0,7	5,4	St3SX
41	8	BL 10 x 126	160	9,89	1,6	12,7	St3SX
42	8	BL 8 x 127	90	7,98	0,7	5,7	St3SX
43	2	IPE120	239	10,40	2,5	5,0	St3SX
48	2	IPE200	3094	22,40	69,3	138,6	St3SX
34	2	BL 10 x 295	329	23,16	7,6	15,2	St3SX
35	12	BL 8 x 98	117	6,15	0,7	8,6	St3SX
37	2	BL 12 x 100	220	9,42	2,1	4,1	St3SX
38	12	L150x75x11	182	18,60	3,4	40,6	St3SX
49	2	IPE200	3160	22,40	70,8	141,6	St3SX
40	8	BL 10 x 47	183	3,69	0,7	5,4	St3SX
41	8	BL 10 x 126	160	9,89	1,6	12,7	St3SX
43	2	IPE120	239	10,40	2,5	5,0	St3SX
50	12	C100	1868	10,60	19,8	237,6	St3SX
51	36	Nakrętka rzymska M12		0,50	0,0	18,0	St3SX
Razem			kg	4643,8			
Dodatek na spoiny 1,8%			kg	84			
Ogółem			kg	4727			

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie